



ImagePerfect™ 2553PA Plus

IP 2553PA Plus Polymeric White Gloss – õhukanalitega prindikile siseruumides ja väljas kasutamiseks.

IP 2553 PA Plus prindikile on spetsiaalselt ette nähtud suurformaadiprinteritega digitaalseks printimiseks. Kile tagab trükisele väga täpse trükijälge ja erksad värvid. PerfectApply õhukanalitehnoloogia lihtsustab paigaldamist ja tagab õhukanalivaba lõpptulemuse.

Kleebisel on püsiv liim ning sellest saab toota vastupidavaid kleebiseid nii siseruumidesse kui ka välja. Kleebise liimikvaliteet töötab hästi ka külmas oludes. Paigaldustemperatuur peab olema kõrgem kui + 5 ° C. Pane tähele, et paigaldusel ei tohi vett kasutada.

Sellest polümeersest kleebisest valmistad kvaliteetselt kõiki üldkleebiseid – reklaame, viitasid, silte, dekoratiivkleebiseid ja autokleebiseid. Toote tuleohutusklass on B-s1, d0.

Kaitselaminaatidena soovitame kasutada näiteks IP 2810-103 Gloss või IP 2810-202 Matt Polymeric laminaate'ia. Enne lamineerimist veenduge, et trükkis oleks täielikult kuiv.

IP 2553 PA Plus sobib printimiseks nii eco-solvent-, solvent-, uv- kui ka latex tintidega.

Tooteinfo:

- Kile: polümeerne vinüül
- Värv: valge, läikiv
- Paksus: 70 mic.
- Liim: akrüül, püsiv, läbipaistev
- Kinnitus: ainult kuivkinnitus
- Kasutustemperatuur: -30C / +90C
- Väliskestvus: 7 aastat (printimata)
- Tuleohutusklass: B-s1,d0
- Rulli suurus: 1,37x50m, 1,60x50m



www.spandex.ee
eesti.info@spandex.com

Jaemüüja Spandex:

Spandex 
inspiring creativity

Tel. +372 545 02115
Jusslansuora 15, 04360 Tuusula, Soome

© Spandex. Müüja ei vastuta võimalike toote tehniliste andmete muudatuste eest. Kõik mainitud tooted on tootjate omandid. Teave füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta põhineb testidel, mida peame usaldusväärseks. Ülaltoodud info on antud teabeallikana, ilma kohustusteta ja see ei kujuta endast toote garantiid. Ostjad peavad ise sõltumatult määrama kindlaks materjali sobivuse soovitud kasutusvaldkonnas ja pinnal, enne kasutamist.