



ImagePerfect™ 7505 E-Change Film on tipp-tehnoloogia kile, millel on elektro-optilised omadused ja mis võimaldab klaaspinna läbipaistvust ühe nupuvajutusega muuta. Kile on sisselülitamisel läbipaistev ja kui selle lüliti on väljalülitatud asendis, meenutab kile valget opaalklaasi. Kile saab paigaldada ükskõik millisele siledale, siseruumides paiknevale klaaspinnale.

IP 7505 E-Change Filmi müüakse kliendi mõõtude järgi valmiloigatuna. Kiletüki maksimaalne laius on 152 cm. Tarnimine sisaldab kile, kaugjuhtimispulti, vajalikke kaableid ja trafot. Sobiva pikkusega elektrijuhe tuleks kliendil osta.

Eeltööd

Enne paigaldamist peab klaasipind olema täiesti puhas ja kuiv. Kogu tolm, mustus ja rasv tuleb täielikult eemaldada.

Hoolitse ka selle eest, et paigaldusruum oleks puhas, et tolm ja prügi seal rindi ei lendaks ning kilele kinni ei jääks ja paigaldust ära ei rikuks.

Kile tuleb hoida kogu aeg tasasena ja sirgena ning seda ei tohi kokku voltida ega rullida.

NB! Elektritööd ja ühendamist võib ainult elektrik teha.

ImagePerfect™ 7505 E-Change Film

ImagePerfect 7505 E-Change Film
elektroonilise privaatsuskile paigaldusjuhised
ja hooldamise soovitused

Paigaldamine

Kile tuleb paigaldada kuivalt, kuna vee kasutamine kahjustab kile jäädavalt.

Ärge voldige ega rullige kile paigaldamise ajal. Kilele jäävad lihtsasti jäljed.

Hoidke kattekile paigal, kuni paigaldus on lõpule viidud.

Kandke kogu paigaldamise ajal antistaatilisi kindaid ja kombinesooni, et vältida tolmu ja mustuse sattumist ja kleepumist kilele.

Kui kleepimist on vaja jätkata, tuleks kilede vahele jätta 0,5–1,0 mm vahe (see hoiab ära lühise ja kile kahjustamise).

Kile ei tohi paigaldada rõhu all, seega pange tähele, et kile ei tohiks paigaldada akna- või klaaselemendi raamide alla, kuna see võib põhjustada kile rõhu alla sattumist või kahjustada kilet.

Paigaldatud kile hooldamine

Ärge puhastage kile 1 kuu jooksul pärast paigaldamist.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, ammoniaaki, harjasid ega teravaid spaatlid, kuna need kahjustavad tõenäoliselt kile pinda.

Kasutage puhastamiseks pehmet mikrokiudlappi.

Ärge kinnitage kilele kleebiseid ega teipe.

Lisaks tuleks vältida pidevat pidevat kile ON peal hoidmist (24 h / päevas). Automaatse väljalülituse saab kasutada taimerit.