



ImagePerfect™ 7504 Screen Privacy Film on klaasist siseruumide uste või akende ekraanikaitseks mõeldud kile, et vältida LED- ja LCD-ekraanidel olevate andmete vaatamist ja püüdmist võõrast inimeste poolt. Näiteks võimaldab kile hoida koosolekuruumi klaasseina seestpoolt vaadatuna läbipaistvana, blokeerides samas väljastpoolt ruumi vaatamise ning ekraanile nägemise. Kilel on polariseeriv tehnoloogia, ehk kile pimendab ja varjab klaasakna või ukse taga oleva ekraani nägemist.



ImagePerfect™ 7504 Screen Privacy Film

ImagePerfect 7504 Screen Privacy Film privaatsuskile paigaldamise juhend ja hooldamise soovitus

Paigaldamise soovitus

Kile tuleks klaasile (vaheuks või aken) paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt (mitte viltu). Soovitav on, et kaitstava objekti (ekraan) suhtes oleks 45-kraadine nurk.

Kile paigaldamise täpne suund võib sõltuvalt ekraani tehnoloogiast erineda.

Enne paigaldamist soovitame teil kile uurida ja kile paigaldamise suunda ning kile sobivust testida.

Käsitlege kilet ettevaatlikult, kuna servad on teravad.

Enne paigaldamist lõigake kile tasasel pinnal sobiva suurusega tükiks. See hoiab ära kile võimaliku pragunemise.

Kile tuleks kinnitada märgpaigaldusega. Paigaldusvedelikuna võib kasutada pH-neutraalset pesuvahendit (nt. beebi šampooni).

Pärast paigaldamist veenduge, et kile servad oleksid täielikult kuivad. See tagab kile kindla paigal püsimise.

Kui kleepimist on vaja jätkata, tuleb kilede ühenduskohtade vahele jätta vähemalt 2 mm vahe.

Keerake kasutamata jäänud üleliigne kile tihedalt ümber originaal rulli südamikule, et kile ei kõverduks ja säiliks kasutuskõlblikuna.

Paigaldatud kile hooldus

Ärge puhastage kile 1 kuu jooksul pärast paigaldamist.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, ammoniaaki, harjasid ega teravaid spaatleid, kuna need kahjustavad tõenäoliselt kile pinda.

Ärge kinnitage kilele kleebiseid ega teipe.