

Aluflor 275 mic Aluminium Floor Material R12



Aluflor on vastupidav PVC-vaba põrandakleebis, mida saab paigaldada õues paiknevale asfaldile või kõnniteele. Tootel on nii R12 kui ka Pendulum BS7976 libisemisvastane sertifikaat, seega ei pea trükist eraldi lamineerima.

Kleebist saab lihtsasti paigaldada ja vormida ilma soojendamiseta ning seda on ka lihtne eemaldada. Võib kasutada ka välistingimustes paiknevatel betoon- või tellispindadel. Kestvus kuni 12 kuud!

Pärast kasutamist saab kleebise metalli taaskasutusse viia või panna.

Printimine

- Latex-tindid
- Solvent /Eco-Solvent -tindid
- UV-tindid

NB! Lõikamine ainult tasapinnaliste lõikuritega

Paigaldus

- Soovitav paigaldustemperatuur: 10–30°C
- Kasutage paigaldamisel abivahendina rullikut. Veenduge, et paigalduspind oleks lahtisest mustusest võimalikult puhtaks puhitud ja täiesti kuiv.

Tooteteave

- Alusmaterjal: alumiiniumfoolium
- PVC-vaba
- Pind: valge, kare/struktureeritud
- Paksus 275 mic.
- Kaal: 270 g
- Liim: tugev, puhtalt eemaldatav
- Sobib kasutamiseks asfaldil, kõnniteedel, betoon- ja tellispindadel – nii põranda- kui ka seinapindadel
- Kestvus: kuni 12 kuud välistingimustes kasutamiseks
- Taaskasutatav metallina
- Rulli suurus: 1,37 x 30m

Sertifikaadid / klassifikatsioonit

- Anti-Slip: DIN 51130 – R12 ja
BS 7976-2:2002 Pendulum Test

10_2023