

Kuvaus tuotteesta:

- * Mustesuihkufilmi kompakti- ja erottelufilmien tuottamiseen käyttäen tavallisia mustesuihkutulostimia
- * Kehitetty erityisesti silkki- ja flexopainoille

Ominaisuudet:

- ◀ Helppo digitaalinen tulostus mustesuihkutekniikalla
- ◀ Suurkokoon asti
- ◀ Käyttäjäystävällinen, ei vaadi kemiallista prosessia
- ◀ Ei tarvita pimiötyöskentelyä
- ◀ Täysi digitaalisen filmituotannon työkulun hallinta
- ◀ Alhaiset investointi- operointikustannukset
- ◀ Ihanteellinen useimpiin silkki- ja flexopainoihin

Filmityyppin ominaisuudet:

- ◀ Alhainen Dmin: visuaalinen 0.06, UV 0.13
- ◀ Korkea Dmax
piezotekniikalla (dye): visuaalinen jopa 4.00, UV 3.70
piezotekniikalla (pgm): visuaalinen jopa 3.00, UV 3.70
- ◀ Hyvä pisteen terävyys
- ◀ Pisteen kasvu 50% pisteellä: 15% linjatiheydellä 50 lpi (20 lpc)
- ◀ Vahva mustan peitto hyvän vastaanottokyvyn vuoksi

Fyysiset ominaisuudet:

- ◀ Pinnoitus 0,10 mm polyester pohjaisen rungon päällä
- ◀ Eriytynen vastaanottokerros värikuorman kantamiseen ja pisteenkasvun hallintaan
- ◀ Sopii sekä dye- että pigmenttimusteille
- ◀ Mattapinta, joka helpottaa suoruutta tulostamisessa ja kopiointiominaisuuksia. Estää tarttumisen ja musteen siirtymisen
- ◀ Hyvä kohdistustarkkuus (toistettavuus)
- ◀ Hyvä mittatarkkuus
- ◀ Erittäin hyvät kuivumisominaisuudet instant-dry teknologialla
- ◀ Hyvä vedenhylkimiskyky

Pakkaus:

- ◀ SelectJet toimitetaan 3" holkissa (UCT76), emulsiopuoli päälläpäin, ei liimattuna holkkiin. Rullan pituus: 30,5 m