

SD tuotteet

SD WB 210 Pop Up Film Universal WB



SD

SD WB Water Based



Erittäin korkealaatuinen, kestävä ja ryhdikäs synteettinen tulostusmateriaali Pop Up- kuvatelineiden tuotantoon.

Mattavalkoisella SD WB 210 Pop Up Film Universal tulostusmuovilla toteutat tarkat, värikylläiset ja ryhdikkäät kuvavuodot popup-telineisiin. Tulosteen pinta heijastaa vain vähän valoa ja tausta on valoa läpäisemätön. Materiaalissa on korkea repeytymiskestävyys ja se pysyy jämerästi suorassa pitkäaikaisessakin käytössä - myös ilman laminointia.

- Mainonta
- Sisustaminen / tilauudistukset
- Promootiot / tapahtumat

SD WB 210 Pop Up Film Universal

SDWB21010620

- 300mic mattapintainen valkoinen polyesterikalvo
- Tulostepinnassa alhainen valon heijastavuustaso
- Valoa läpäisemätön hopean harmaa tausta
- Erinomainen tulostettavuus
- Nopeasti kuivuva
- Hyvä naarmunkestävyys
- Erinomainen repeytymiskestävyys
- Pysyy ryhdikkäänä pitkäaikaisessakin käytössä
- Tulostaminen: vesipohjaiset pgm ja dye-väritekniikat
- Ulkokesto: sisäkäyttöön
- Rullakoko: 1,06x20m
- 2" hylsy

 Vesipohjaiset pgm- ja dye-tulostimet

 Lyhytaikaiset / 1D-sovellukset

 Ulkokäyttöön

 Sisäkäyttöön

Testattava ennen varsinaista käyttöä.

Tilaa ja kokeile!

Löydät materiaalin helposti tuotekoodilla.

SERIDECO

Seri-Deco Oy

Jussilansuora 15-04360 Tuusula

Puh. 010 841 8080

myynti@seri-deco.fi

www.seri-deco.fi

SERIDECO
VERKKOKAUPPA



POP-UP PET 300 W

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Pop-LiPET 300 ist ein Verbund aus einer weiß opaken Polyester- (PET-) Folie mit einer metallisierten, silbernen Rückseite, die für hohe Deckkraft sorgt.
- eine aufgetragte, weiß-matte Inkjet-Beschichtung liefert hervorragende Druckergebnisse für hochauflösende Drucke
- geeignet für wasserbasierte Tintenstrahl-drucksysteme

GEEIGNETE TINTEN

- * Dye- und Pigmentfärbungen

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Pop-Up Display-Systeme
- Messebau, POS Werbung im Innen- und Außenbereich

VERARBEITUNGSHINWEISE

- * Material sollte auf Raumtemperatur akklimatisiert werden
- * um Fingerabdrücke zu vermeiden, sollen Baumwollhandschuhe getragen werden

VORTEILE

- * sehr gute Partikel und hohe Stabilität
- * hohe Opazität durch Blockout-Effekt
- * hohe Farbsättigung und Alterungsbeständigkeit, besonders bei Pigmenttinte, die auch für erhöhte Lichtbeständigkeit sorgt
- * schnelle Tintenrocknungszeit
- * sehr gute mechanische Festigkeit
- * hohe Formstabilität

BESONDERER HINWEIS

- * Vorverarbeitete bzw. Laminierung ist vollständiges Durchbrennen des Druckes von mind. 24 Std. erforderlich
- * Zur Vermeidung von Beschädigungen des laminierten Produktes ist das Zuschneiden von Material nur mit scharfen Klippen unter einem spitzen Winkel durchzuführen. Deklamination kann aber dennoch auch in diesen Fällen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

PRODUCT DESCRIPTION

- **For-Lip PET 300** is a composite of a white opaque Polyester (PET) film with a metallized silver backcoat, which ensures high optical density
- enhanced white-matrix inkjet coating provides outstanding printing results for high resolution prints
- compatible for water-based printing systems

INK COMPATIBILITY

- * Dye and pigment inks

RECOMMENDED APPLICATIONS

- Pop-Up display system
 - Trade shows, FCS advertisement for indoor and outdoor
- US\$0

PROCESSING AND HANDLING

- * material should be acclimatized to room temperature
- * to avoid fingerprints, it is advisable to wear cotton gloves

ADVANTAGES

- excellent firmness and stiffness
- high optical density due to block out effect
- brilliant color density and greater resistance to color degradation with pigment inks
- fast drying
- high mechanical strength
- dimensional stability

PLEASE NOTE

- before further processing of prints such as overlamination, a minimum drying time of 24 hours is required
 - to avoid damage to the material that has been laminated
 - it is essential to use sharp blades at an acute angle.
- However, delamination cannot be entirely excluded.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / Carrier	beschichtete PET-Folie / coated PET-Film		
EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	METHODE / METHOD	EHENHEITEN / UNIT	WERT / VALUE
Flächengewicht / Area weight	DIN EN ISO 536	g/m²	499 ± 10
Dicke / Thickness	DIN EN 20634	µm	310 ± 15
Glanz / Gloss	DIN EN ISO 2813	60°GE / 00°GL	3,4
Opazität / Opacity	DIN ISO 2471	%	> 99
Farbeinstellung / Color	CIEX-Lab D50 / 2°	L* a* b*	97,1 ± 1,5 1,29 ± 1,0 -5,50 ± 2,5

LAGERBEDINGUNGEN

- kühl und trocken lagern
- in Originalverpackung aufbewahren
- Raumtemperatur von 10-25°C mit 35-65% r.F.

MINDESTHALTBARKEIT

- Intervallab 2 Jahre nach Erntest

ENTSORGUNG

- * Artillerie der Gewerbetätigen kann unter Berücksichtigung der jeweils gültigen kommunalen Bestimmungen der Entsorgungsbetreiber entsorgt werden.

STORAGE CONDITIONS

- cool and dry environment
- original packaging
- room Temperature 50-77 F with 35-65% r.h.

SHELF LIFE

- * Valid for 2 years upon receipt

WASTE DISPOSAL

- All incurred waste practices must be in compliance with local laws and regulations.

BRIEF REPORT: The authors present findings from a cross-sectional survey of 1,000 patients with rheumatoid arthritis (RA) who were asked to complete a questionnaire about their use of complementary and alternative medicine (CAM). The authors found that 40% of the patients used CAM. The most commonly used CAM was acupuncture, followed by yoga, massage, and tai chi. The authors also found that patients who used CAM had higher levels of pain and disability than those who did not use CAM. The authors conclude that CAM use is common among patients with RA, and that CAM use is associated with higher levels of pain and disability.

[illegible]